

BONDERITE®

BONDERITE C-MC 310

Gekend als P3-SCRIBEX 300

Maart 2018

PRODUCT VOOR HET VERWIJDEREN VAN GRAFFITI

Kenmerken en toepassingen

BONDERITE C-MC 310 is een product voor het verwijderen van pigment sporen (lak, graffiti, sporen van inkt en verven) en sporen van vet of rubber op skai (kunststof).

BONDERITE C-MC 310 verwijdert PU lak, Acryl-epoxy en vele andere typen verf.

BONDERITE C-MC 310 kan op alle oppervlakken gebruikt worden (gevoelige ondergronden eerst testen).

BONDERITE C-MC 310 geeft een snelle reiniging en is doeltreffend op een breed spectrum van inkt.

BONDERITE C-MC 310 ruikt aangenaam.

BONDERITE C-MC 310 is een veilig product, heeft geen vlampunt en kan worden toegepast in besloten ruimtes

Productgegevens

Kenmerken :

Fysische kenmerken: kleurloze tot lichtgele licht visceuze vloeistof
 Soortelijk gewicht: 1,14
 Parfum: framboos
 Opslag: opslaan tussen 0 en 40 °C
 Houdbaarheid: 24 maanden in originele verpakking

Gebruiksaanwijzing :

Concentratie: puur toe te passen

Temperatuur: omgevingstemperatuur

Behandelingstijd: enkele seconden tot 30 minuten

BONDERITE C-MC 310 wordt opgebracht met een doek, of door sproeien op de vervuiling.

BONDERITE C-MC 310 kan ook op steen of beton gebruikt worden met een borstel

De reiniger laten inwerken, borstelen en afnemen met een doek. Vervolgens spoelen met schoon water.

BONDERITE C-MC 310 kan ook worden toegepast in een dompeltoepassing.

Afvalwater :

Volgens regels van lokale wetgeving.

Veiligheid:

BONDERITE C-MC 310 wordt gebruikt daar waar een hoge graad van veiligheid wordt vereist. Meer informatie op de MSDS.

N.V. Henkel Belgium S.A.

Havenlaan 16 Avenue du Port
 B-1080 BRUSSEL - BRUXELLES
 Tel : (+32) 2 421 25 55
 Fax: (+32) 2 421 25 99
 HRB 517 356 RCB

De informatie voorzien in deze Technische Fiche, met inbegrip van de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring met het product op het ogenblik van het uitbrengen van deze Technische Fiche. Dit product kan gebruikt worden voor een brede waaier aan toepassingen en ook de concrete toepassing en werkvoorwaarden in uw omgeving kunnen verschillen. Henkel kan hierover geen controle uitoefenen en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de geschiktheid van ons product in de specifieke productie processen en werkomgevingen, zowel als voor de concrete toepassingen en resultaten waarin deze door u worden gebruikt. Wij bevelen ten stelligste aan om zelf voorafgaandelijk te testen om deze geschiktheid te bepalen.

Welke aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiende uit de informatie in de Technische Fiche of als gevolg van enige geschreven of mondelinge aanbeveling met betrekking tot het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en tenzij in geval van dood of lichamelijke schade veroorzaakt door onachtzaamheid van Henkel of in het geval van toepasselijkheid van verplichte productaansprakelijkheidswetgeving.

In geval van producten geleverd door Henkel Belgium N.V., Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS en Henkel France SA , gelieve dan rekening te houden met onderstaande:

In het geval Henkel ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou worden geacht, op welke grond dan ook, zal de aansprakelijkheid van Henkel nooit hoger zijn dan het bedrag van de desbetreffende levering.